

Arborist 150p

Od základu navržen s důrazem na sílu, spolehlivost, výkon a efektivitu

GreenMech
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

Krajináře • Údržbu pozemků

V roce 2019 vstoupily v platnost přísnější emisní normy Stage V, podle kterých všechny nové dieselové motory o výkonu více než 19 kW (26 hp) musejí být vybaveny filtrem pevných částic což vedlo ke zdražení těchto pohonných jednotek. Abychom Vám mohli nabídnout cenově výhodnou alternativu k dieselovým štěpkovačům o výkonu 19 kW (25,5 hp) a více, vyvinuli jsme Arborist 150P

Příbuzný model Arborist 150D MAX patří k nejprodávanějším strojům ve své třídě v Evropě. Instalací výkonného benzínového motoru Vanguard s vzduchovým chlazením může Greenmech nabídnout podobný výkon, jako silnější Arborist 150D MAX, ale s mnohem nižší cenou.

Model Arborist 150p je standardně dodáván s benzínovým motorem o výkonu 40 hp, který si perfektně poradí s dřevem o průměru až 150 mm. Stejně jako všechny ostatní modely řady Arborist od společnosti GreenMech je Arborist 150P vyroben z vysoce kvalitní oceli. Je zkonstruován s důrazem na sílu, a spolehlivost. Motor je chráněn izolačními panely, zajišťujícími skvělé odhlučnění. Panely však mohou být při rutinní údržbě snadno vytaženy.

Arborist 150p

Technické specifikace

GreenMech
The Professionals' Choice

Základní vlastnosti

- Štěpkovací kapacita 150 mm
- Vzduchem chlazený benzínový motor Vanguard o výkonu 40 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-Stress
- Spodní ochranný rám
- LED osvětlení
- Hmotnost pouhých 710 kg



Max. průměr štěpkovaného dřeva	150 mm
Výrobce motoru	Vanguard
Motor	40 hp
Palivo	Benzin
Přípojný za traktor	n/a
Štěpkovací mechanismus	Disc Blade
Rychlost štěpkovacího disku	1700 RPM
Počet nožů	4
Hydraulické podávací valce	Dva vertikální
Otočný podvozek	n/a
Řídicí systém	No-Stress
Kapacita palivové nádrže	27 l
Rozměry pneumatik	155/80/R13
Rezervní kolo	Na přání

Štěpkovací kapacita (t/h)	3.5
Rozměry vstupní násypky	970mm x 790mm
Rozměry stupního otvoru	150mm x 230mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280° Rotation
Objem nádrže na olej hydrauliky	30 L
Spojka	n/a
Počítadlo hodin	Standard
Délka (transportní)	3556mm
Šířka (transportní)	1290mm
Výška	2335mm
Hmotnost	710kg
Akustický výkon LWA	115dB(A)
Akustický tlak LPA	92dB(A)