

Vertikální štípač 9 tun - řada V09

▪ Řada V09

Tento štípač se štípací silou 9 tun si hravě poradí s poleny o průměru 40 cm a délce až 108 cm. Je vybaven automatickým záchytným systémem. Transport štípače je velmi snadný, díky pomocným kolům.

- Bezpečnost: Ovládání oběma rukama
- Maximální délka dřeva 108 cm
- Zatažitelný válec usnadňuje uskladnění
- Vybaven pneumatikami pro snadný transport
- Dvě rychlosti štípání
- Mosazný vodící systém
- Vysoká zpětná rychlost
- Automatické podpůrné rameno
- Ocelová protiskluzová podlážka



Ø 40 cm
< 100 cm >



VEL09

| Štípač | VEL09 M | VEL09 T | VPF09 | VES09 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Štípací síla (t) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Maximální délka štípaného dřeva (cm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Čerpadlo | dvojité | jednoduché | jednoduché | dvojité |
| Pohon | Jednofázový motor 230 V 2,2 kW | Třífázový motor 400 V 4 kW | Kardanová hřídel | Benzinový motor Honda 5,5 hp |
| 1. Rychlost | 6,6 | 7 | 8,1 | 6,3 |
| 2. Rychlost | (cm/s) 14,8 | 16,1 | 18,9 | 13,8 |
| Zpětná rychlost | 11,2 | 11,9 | 13,5 | 11,2 |
| Objem olejové nádrže (l) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Průtok čerpadla (l/min) | 18.6 | 16.5 | 14.7 | 19 |
| Rozměry (V x D x Š, cm) | 250-182 *x80x80 | 250-182 *x80x80 | 250-182 *x80x80 | 250-182 *x80x80 |
| Hmotnost (kg) | 225 | 225 | 220 | 230 |

KONTAKTUJTE NÁS ohledně možnosti hydraulického, nebo kombinovaného pohonu

Křížový štípací klín (Zn. FCX V9/HV/V55)

Tříbodový závěs na traktor (Zn. OPT00001)

400 V zásuvka (Zn. PRI F16)

Podpůrný stolek s koncovým senzorem (Zn. TI V09)

Příprava pro kardanovou hřídel PTO (Zn. PR000061)

*Pracovní – transportní pozice