

ŠTÍPAČ PRO OPRAVDOVÉ PROFESIONÁLY!

13 - 17 - 22 - 27 tun

- >> Silnější
- >> Bezpečnější
- >> Pohodlnější



*V souladu s
bezpečnostní
normou
EN 609-1*



Ocenění za bezpečnost,
Forexpo 2016



Ocenění za inovace
Space 2016



Bezpečnostní certifikace GS

Video

www.greenmech.cz

Válec lze stáhnout bez použití jakéhokoli nářadí o 105 cm

Nový štípací mechanismus, větší výkon a plynulejší chod, vybaven uzamykacím systémem (ideální pro krátká dřeva)

Velmi pohodlný mechanický zvedák

Designový tepelně tvarovaný kryt

Nastavitelná rukojeť
Větší a ostřejší klín

Větší podpurné rameno s nastavitelným držákem a otvorem pro sapii

Maximální délka štípaného dřeva 115 cm

PATENTOVÁNO

Třibodový závěs kat. I + II

Tiché, robustní litinové čerpadlo s větší nádrží

Masivní nosník

Protiskluzová ocelová podlážka se zkosenými rohy usnadňuje přípravu dřeva

▪ Řada V13

Tento štípač nabízí větší pohodlí, výkon a rychlost a je vyroben v souladu s bezpečnostní normou EN609-1.

- Maximálně bezpečná práce
- Ovládání oběma rukama
- Mechanický zvedák
- Maximální délka štípaného dřeva 115 cm
- Zatažitelný válec usnadňuje uskladnění
- 2 rychlosti
- Mosazný vodící systém s maznicí
- Protiskluzová podlážka se zkosenými hranami
- Hliníkové čerpadlo



Ø 70 cm
< 115 cm >



NEW



VPE13
S hydraulickým zvedákem

Štípač	VEL13	VHY13	VPF13	VHE13	VPE13
Štípací síla (t)	13	13	13	13	13
Cutting length (cm)	115	115	115	115	115
Čerpadlo	single	-	single	single	single/single
Pohon	Třífázový motor 400 V 6.6 kW	Hydraulika traktoru	Kardanová hřídel	Hydraulika + 400 V Elektromotor	Kardan. Hř. + 400 V Elektromotor
1. Rychlost	7.4		10.6	*/7.4	10.6/7.4
2. Rychlost	20	*	26	*/20	26/20
Zpětná rychlost	11.5		18	*/11.5	18/11.5
Objem olejové nádrže (l)	28	*	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	28	*	45	*/28	45/28
Rozměry (V x D x Š, cm)	262 (pracovní) / 200 (transportní) x 135 x 120				
Hmotnost (kg)	425	340	395	430	440

*Záleží na výkonu traktoru

Veškeré příslušenství a volitelnou výbavu naleznete na str. 32 & 33

Vertikální štípač 17 tun - V17

▪ Řada V17

Tento štípač nabízí větší pohodlí, výkon a rychlost a je vyroben v souladu s bezpečnostní normou EN609-1.

- Maximálně bezpečná práce
- Ovládání oběma rukama
- Mechanický zvedák
- Maximální délka štípaného dřeva 115 cm
- Zatažitelný válec usnadňuje uskladnění
- 2 rychlosti
- Mosazný vodící systém s maznicí
 - Protiskluzová podlážka se zkosenými hranami
 - Cast iron Čerpadlo (on PTO)



Ø 80 cm
< 110 cm >



VPF17

Video on



Štípač	VEL17	VHY17	VPF17	VHE17	VPE17
Štípací síla (t)	17	17	17	17	17
Cutting length (cm)	115	115	115	115	115
Čerpadlo	double	-	single	double	single/double
Pohon	Třífázový motor 400 V 6.6 kW	Hydraulika traktoru	Kardanová hřídel	Hydraulika + 400 V Elektromotor	Kardan. hř. + 400 V Elektromotor
1. Rychlost	9.5		11.8	*/9.5	11.8/9.5
2. Rychlost (cm/s)	21	*	27.9	*/20.9	27.9/21
Zpětná rychlost	14.2		17.6	*/14.2	17.6/14.2
Objem olejové nádrže (l)	28	*	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	43	*	57	*/43	57/43
Dimension (HxLxW cm)	262 (work position) / 200 (transport position) x 135 x 120				
Hmotnost (kg)	445	360	420	450	465

* Záleží na výkonu traktoru

Veškeré příslušenství a volitelnou výbavu naleznete na str. 32 & 33

▪ Řada V22

Tento štípač nabízí větší pohodlí, výkon a rychlost a je vyroben v souladu s bezpečnostní normou EN609-1.

- Maximálně bezpečná práce
- Ovládání oběma rukama
- Mechanický zvedák
- Maximální délka štípaného dřeva 115 cm
- Zatažitelný válec usnadňuje uskladnění
- 2 rychlosti
- Mosazný vodící systém s maznicí
- Protiskluzová podlážka se zkosenými hranami
- Cast iron Čerpadlo (on PTO)



Ø 100 cm
< 110 cm >



VPF22



Štípač	VEL22	VHY22	VPF22	VHE22	VPE22
Štípací síla (t)	22	22	22	22	22
Cutting length (cm)	115	115	115	115	115
Čerpadlo	dvojité	-	jednoduché	dvojité	Jednoduché /dvojité
Pohon	třífázový 400 V 6.6 kW	Hydraulika traktoru	Kardanová hřídel	Hydr. + 400 V Elektromotor	Kard. hř. + 400 V Elektromotor
1. Rychlost	24.8		11.4	*/8	11.4/8
2. Rychlost (cm/s)	15.4	*	23.3	*/24.8	23.3/24.8
Zpětná rychlost			17.1	*/15.4	17.1/15.4
Objem olejové nádrže (l)	62	*	62	62	62
Průtok čerpadla (l/min)	58	*	69	*/58	69/58
Rozměry (V x D x Š, cm)	264 (pracovní) / 202 (transportní) x 155 x 150				
Hmotnost (kg)	560	490	545	565	615
- Záleží na výkonu traktoru		Veškeré příslušenství a volitelnou výbavu naleznete na str.32 & 33			

Vertikální štípač 27 tun - řada V27

▪ Řada V27

Tento štípač nabízí větší pohodlí, výkon a rychlost a je vyroben v souladu s bezpečnostní normou EN609-1.

- Maximálně bezpečná práce
- Ovládání oběma rukama
- Mechanický zvedák
- Maximální délka štípaného dřeva 115 cm
- Zatažitelný válec usnadňuje uskladnění
- 2 rychlosti
- Mosazný vodící systém s maznicí
- Protiskluzová podlážka se zkosenými hranami
- Cast iron Čerpadlo (on PTO)



Ø 100 cm
< 110 cm >



VPF27

Štípač	VEL27	VPF27	VPE27
Štípací síla (t)	27	27	27
Cutting length (cm)	115	115	115
Čerpadlo	dvojité	jednoduché	jednoduché/dvojité
Pohon	Třífázový 400 V 6.6 kW	Kardanová hřídel	Kard. Hř. + 400 V Elektromotor
1. Rychlost (cm/s)	8	10.3	10.3/8
2. Rychlost	16.2	30.4	30.4/16.2
Zpětná rychlost	11.7	15.3	15.3/11.7
Objem olejové nádrže (l)	70	70	70
Průtok čerpadla (l/min)	58	81	81/58
Rozměry (V x D x Š, cm)	264 (pracovní) / 202 (transportní) x 155 x 150		
Hmotnost (kg)	615	600	670

Veškeré příslušenství a volitelnou výbavu naleznete na str.32 & 33