

# ArbTrak 200

Štěpkovač pro pořádné úkoly!

**GreenMech**  
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

## Podnikatele v lesnictví a zpracovatele dřeva.

ArbTrak 200 disponuje vysokým výkonem, skvělou světlou výškou a výbornou trakcí. Najde své uplatnění při zpracovávání velkého množství dřeva. Byl navržen dle požadavků profesionálů pro práci v náročném terénu, na místo určení jej dopraví jeho výkonný pásový podvozek. Velká vstupní násypka dokáže zaměstnat skupinu pracovníků po celý den, aniž by bylo nutné větve před štěpkováním ořezat. ArbTrak 200 je stroj pro opravdové profesionály.

Základním konstrukčním prvkem ArbTraku 200 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 1200 mm x 840 dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice horizontálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Válců řídí patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování bude maximálně bezpečné a efektivní.

# ArbTrak 200

Technické specifikace...

**GreenMech**  
The Professionals' Choice

## Základní vlastnosti

- Štěpkuje až do průměru 200 mm.
- Turbodieselový motor Kubota o výkonu 45 hp.
- Štěpkovací technologie Disc-Blade.
- Spodní ochranný rám.
- Protizátěžový systém No-Stress
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců.
- Vysokorychlostní pásový podvozek
- Hmotnost 1600 kg



Max. průměr štěpkovaného dřeva	200mm
Výrobce motoru	Kubota
Motor	45 hp
Palivo	Diesel
Přípojný za tractor	Ne
Štěpkovací mechanismus	Diskový
Rychlost štěpkovacího disku	1500 RPM
Počet nožů	4
Hydraulické podávací valce	Dva horizontální
Otočný podvozek	Ne
Řídicí systém	No-Stress
Kapacita palivové nádrže	31 L
Rozměry pneumatik	Ne
Rezervní kolo	Ne

Štěpkovací kapacita (t/h)	7
Rozměry vstupní násypky	1200mm x 840mm
Rozměry stupního otvoru	200mm x 280mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280°
Objem nádrže na olej hydrauliky	42 l
Spojka	Yes
Počítadlo hodin	Na ovládacím panelu
Délka (transportní)	3230 mm
Šířka (transportní)	1410 mm
Výška	2612 mm
Hmotnost	1600kg
Zvukový výkon LWA	116dB(A)
Zvukový tlak LPA	92dB(A)
Spodní ochranný rám	Standard