

ChipMaster 220 TMP

Znásobí vaši produktivitu!

GreenMech
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

Údržbu pozemků • Lesníky

Máte-li k dispozici tractor o výkonu až 80 hp a chcete z něj dostat maximum za rozumné peníze, pak je štěpkovač GreenMech ChipMaster 220 TMP jasnou volbou.. Je přívěsný přes tříbodový závěs a poháněn kardanovou hřídelí. Hydraulické podávací válce využívají hydrauliku z traktoru. Má podobné parametry jako model s vlastním motorem ChipMaster 220. Tento stroj poštěpkuje téměř všechny dřevní materiál, který do něj dáte.

Základním konstrukčním prvkem štěpkovače ChipMaster 220 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 1100 x 800 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do štěpkovacího ústrojí přivádí přes velký otvor s rozměry 230 x 230 mm dvojice horizontálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Válce řídí patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování bude maximálně bezpečné a efektivní.

ChipMaster 220 TMP

Technické údaje...

GreenMech
The Professionals' Choice

Základní vlastnosti

- Štěpkuje až do průměru 220 mm
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dva hydraulicky ovládané podávací válce
- Protizátěžový systém No-Stress
- Spodní ochranný rám
- Hmotnost 860 kg



| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Max. průměr štěpkovaného dřeva | 220mm |
| Výrobce motoru | Ne |
| Výkon | Ne |
| Palivo | Ne |
| Přívěsný za traktor | 60 – 80 hp |
| Štěpkovací technologie | Disc-Blade |
| Rychlost štěpkovacího disku | 1565 RPM |
| Počet nožů | 6 |
| Hydraulické podávací válce | Dva, horizontální |
| Otočný podvozek | Ne |
| Prolizátěžový systém | No-Stress |
| Objem palivové nádrže | Ne |
| Rozměry pneumatik | Ne |
| Rezervní kolo | Ne |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Štěpkovací kapacita (t/h) | 7 |
| Rozměry vstupní násypky | 1100 mm x 800 mm |
| Rozměry vstupního otvoru | 230 mm x 230 mm |
| Rozsah otáčení výfuku štěpky | 280° |
| Objem nádrže hydraulického oleje | 44 l |
| Spojka | Ne |
| Počítadlo Moto-hodin | Standard |
| Délka (transportní) | 2200 mm |
| Šířka (transportní) | 1340 mm |
| Výška | 2450 mm |
| Hmotnost | 860 kg |
| Akustický výkon LwA | 117 dB(A) |
| Akustický tlak LpA | 92 dB(A) |