

■ Odkorňovač

NEUHAUSER compact má tři funkce.

1. **Odstraňování kůry:** Polena až do průměru 250 mm
2. **Polohování:** Vysoce efektivní odstraňování odpadu
3. **Úkos:** Pro dokončení práce

- Odstraňuje kůru z dřeva o průměru od 30 do 250 mm
- Odkornění, polohování a úkos s použitím jednoho stroje
- Zvyšuje životnost dřeva
- Pohon možný přes elektromotor, PTO nebo kombinací obojího
- Robustní konstrukce
- Tříbodový závěs pro traktory, kat. I a II.
- Průměr výfuku odpadu 160 mm



R1



R3

Odkorňovač	R1	R3	R4
Pohon	PTO traktor*	Elec. 400V	PTO traktor + Elec. 400V
Hmotnost (kg)	230	310	310
Držák dřeva lze připevnit ke vstupu			
Sada čtyř nožů			
Čtyři výstupní kanály			
Ukazatel nastavení nože			
PTO hřídel, typ 3 (CAR00001A)			

* Minimální výkon 15 hp, 11 kW

Odkorňovač – s cirkulárkou a polohovacím systémem



NOVINKA

■ Odkorňovač

Odkorňovač NEUHAUSER nabízí kromě odstranění kůry i možnost seříznutí polén o průměru až 190 mm s pomocí integrované cirkulárky !

1. **Odstraňování kůry:** Polena až o průměru 250 mm
2. **Řezání:** Po odkornění lze dřevo seříznout (dvě délky řezu), lze oříznout i okraje prken.
3. **Polohování :** Vysoce efektivní odstraňování odpadu
4. **Úkos :** Pro dokončení práce

- Polohovací systém
- Tříbodový závěs pro traktory, kat. I a II.
- Integrovaná cirkulárka s nožem o průměru Ø 500 mm
- Průměr výfuku odpadu 160 mm
-



R1-K500



R3-K500

Deebarker	R1-K500	R3-K500	R4-K500
Pohon	PTO traktor*	Elec. 400V	PTO traktor + Elec.400V
Hmotnost (kg)	430	500	510
Držák dřeva lze připevnit ke vstupu			
Sada čtyř nožů			
Čtyři výstupní kanály			
Ukazatel nastavení nože			
PTO hřídel, typ 3 (CAR00001A)			
Karbidový řezný kotouč Ø 500 mm			

* Minimální výkon 25 hp, 19 kW