

Vertikální štípač 9/12 tun – řada HV

SPLITTING RANGE

■ Řada HV

Štípací síla 9 nebo 12 tun, dvě štípací rychlosti.

- Ovládání oběma rukama
- Zdvih válce 55 cm
- Pneumatiky pro snazší transport
- Integrovaný fázový inverter (400 V)
- Robustní design, svařovaný rám
- Plně ocelová podlážka
- Mosazný vodící systém



HVE12 MDP



Ø 40 cm
< 60 cm >

Štípač	HVE09 MSP	HVE09 MDP	HVE09 T	HVES09	HVE12 MSP	HVE12 MDP	HVE12 T	HVES12
Štípací síla (t)	9	9	9	9	12	12	12	12
Max. délka dřeva (cm)	55	55	55	55	55	55	55	55
Čerpadlo	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché	Dvojité
Pohon	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	400 V / 3 kW	benzin Honda 5,5 HP	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	400 V / 4 kW	benzin Honda 5,5 HP
Rychlost 1 (cm/s)	3,2	6,62	5,6	8,13	2,51	4,23	4,2	5,6
Rychlost 2 (cm/s)	7,74	14,8	13	18,86	6,22	10,07	11,5	14,61
Rychlost návratu (cm/s)	5,1	11,2	9,8	13,7	4,02	7,2	6,8	9,82
Objem olejové nádrže	13	13	13	13	13	13	13	13
Průtok čerpadla	7,5 l/min	18,6 l/min	13,5 l/min	19 l/min	7,5 l/min	18,6 l/min	16,5 l/min	19 l/min
Rozměry (VxDxŠ cm)	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230
Hmotnost (kg)	206	200	200	220	210	211	205	230

Podpora tažení (TIM000200)

400 V zásuvka samice (PRI00002)