

EVO 205D

Zažijte evoluci

GreenMech
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

Arboristy • Rizikové kácení stromů

Představujeme dalšího zástupce rodiny EVO, k úspěšným modelům 165D a 165P se přidává větší bratr EVO 205D, který přináší všechny výhody řady EVO i do segmentu štěpkovačů s kapacitou 200+ mm

Model EVO 205D je vybaven dieslovým motorem Kubota o výkonu 50 hp, který si ve spolupráci se dvojicí horizontálních, hydraulicky ovládaných podávacích válců a mohutným diskem se šesti kulatými noži Disc-Blade poradí s materiálem o průměru až 205 mm. Veliká vstupní násypka Vám umožní bez problémů štěpkovat i rozložitý materiál, čímž snižuje potřebu ořezů motorovou pilou a šetří Vám tak čas i náklady.

Plynulý, bezpečný a pohodlný provoz se stará nový řídicí systém, který řídí přísun dřeva a otáčky motoru a disku tak, aby bylo dosaženo optimálního přísunu dřeva a zároveň i minimalizuje spotřebu paliva.


EVO 205D

Technické specifikace

GreenMech
The Professionals' Choice

Základní vlastnosti

- Štěpkovací kapacita 205 mm
- Diesellový motor Kubota o výkonu 50 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-Stress
- Spodní ochranný rám
- LED osvětlení
- Hmotnost 1450 kg



Max. průměr štěpkovaného dřeva	205 mm
Výrobce motoru	Kubota
Motor	50 hp
Palivo	Diesel
Přípojný za traktor	n/a
Štěpkovací mechanismus	Disc Blade
Rychlost štěpkovacího disku	1450RPM
Počet nožů	6
Hydraulické podávací valce	Dva horizontální
Otočný podvozek	n/a
Řídicí systém	No-Stress
Kapacita palivové nádrže	33 l
Rozměry pneumatik	185/70/R130
Rezervní kolo	Standard

Štěpkovací kapacita (t/h)	7
Rozměry vstupní násypky	700 m x 1250 mm
Rozměry stupňového otvoru	205 mm x 270 mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280°
Objem nádrže na olej hydrauliky	33
Spojka	n/a
Počítadlo hodin	Standard
Délka (transportní)	4000 mm
Šířka (transportní)	1600 mm
Výška	2760 mm
Hmotnost	1450 kg
Akustický výkon LWA	114 dB(A)
Akustický tlak LPA	91 dB(A)