

# Arborist 130

Malý, ale šikovný

**GreenMech**  
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

**Lesníky • Údržbu pozemků • Městské služby**

Štěpkovače dřevní hmoty do průměru 150 mm patří mezi velice vyhledávané stroje. Model GreenMech Arborist 130 je nejmenší přívěsný štěpkovač společnosti GreenMech, ale je schopný štěpkovat velké množství materiálu. Je zkonstruován na stejných základech, jako jeho větší sourozenci, hlavním rozdílem je pohonná jednotka a sice benzínový motor Honda o výkonu 23 hp. Tento motor umožňuje nižší cenu stroje, při zachování dlouhé životnosti a skvělé efektivity. Speciálně navržený kryt motoru jej nejen chrání, ale zároveň minimalizuje úroveň hluku, jeho používání je tak velice pohodlné. Na rozdíl od většiny svých konkurentů je model Arborist 130 standardně vybaven parkovací i nájezdovou brzdou. Převoz stroje je tak velmi bezpečný.

Základním konstrukčním prvkem Arboristu 130 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 970 x 790 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice vertikálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Válců řídí patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování bude maximálně bezpečné a efektivní.

# Arborist 130

Technické údaje...

**GreenMech**  
The Professionals' Choice

## Základní vlastnosti

- Štěpkuje až do průměru 150 mm
- Benzínový motor Honda o výkonu 23 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-Stress
- Spodní ochranný rám
- Hmotnost 670 kg



|                                |                |                                     |                 |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Max. průměr štěpkovaného dřeva | 150 mm         | Rozměry vstupní násypky             | 970 mm x 790 mm |
| Výrobce motoru                 | Honda          | Rozměry vstupního otvoru            | 150 mm x 230 mm |
| Motor                          | 23 hp          | Spodní ochranný rám                 | Standard        |
| Palivo                         | Benzín         | Rozsah otáčení výfuku štěpky        | 280°            |
| Přípojný za tractor            | Ne             | Kapacita nádrže na hydraulický olej | 30 l            |
| Štěpkovací mechanismus         | Disc-Blade     | Spojka                              | Ne              |
| Rychlost štěpkovacího disku    | 1800 RPM       | Počítadlo Moto-hodin                | Standard        |
| Počet nožů                     | 4              | Délka (transportní)                 | 3556 mm         |
| Hydraulické podávací valce     | Dva vertikální | Šířka (transportní)                 | 1290 mm         |
| Otočný podvozek                | Ne             | Výška                               | 2335 mm         |
| Řídicí systém                  | No-Stress      | Hmotnost                            | 670 kg          |
| Kapacita palivové nádrže       | 27 l           | Zvukový výkon LWA                   | 116 dB(A)       |
| Rozměry pneumatik              | 155/80/R13     | Zvukový tlak LPA                    | 92 dB(A)        |
| Rezervní kolo                  | Na přání       | Parkovací brzda                     | Standard        |
| Štěpkovací kapacita (t/h)      | 3              | Nájezdová brzda                     | Standard        |