

BOXER®

A MORBARK® COMPANY

VYROBEN TAK, ABY S **VÁMI** DRŽEL KROK

600HD

SMYKOVÝ MININAKLADAČ

Poháněn dieselovým motorem Kubota o výkonu 24.8 hp (18.5 kW), s pomocným hydraulickým průtokem 43 l/min. **Boxer 600HD** Vám poskytne všechen výkon, který potřebujete i pro vaše nejnáročnější úkoly 600HD poskytuje výšku osy pantu 188 cm, **provozní nosnost 241 kg**, **maximální nosnost 695 kg**, a pevný podvozek s rozchodem pásů 88 cm. 600HD obsahuje řadu vychytávek včetně **nově navržené zadní platformy**, hydrostatický pohon, joystickové ovladače, hydraulické komponenty izolované gumou, zpřísněné výrobní tolerance a mnoho dalšího!

Základní vlastnosti

- Dieselový motor Kubota D902 24.8 hp (18.5 kW)
- Zadní platforma navržena pro maximální komfort a bezpečnost obsluhy
- Dvojitý hydrostatický provozní systém
- Joystickové ovladače s pomocným kolébkovým ovládáním
- Dvoutlačítkové uvolňování tlaku
- 64 mm svařovaný válec náklonu a dva 50 mm svařované válce ramen
- 6 mm tlusté laserem řezané bočnice a 19 mm tlustá laserem řezaná ramena
- **180 mm široké pásy**
- Přední a zadní uvazovací body
- Opravitelné přední kladky
- Skvěle vyvážený, stabilní, velmi rychlý
- Univerzální rychloupínací systém pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství



BOXER 600HD

Motor	Kubota
Chladicí systém	Kapalinový
Výkon	18.5 kW
Palivo	Diesel
Objem palivové nádrže	17.1 l
Objem hydraulické nádrže	60.6 l
Průtok hydrauliky (kombinovaný)	83 l/min
Průtok hydrauliky (pomocný)	43 l/min
Průtok hydrauliky (hnací)	41 l/min
Tlak	20684 kPa
Rozchod pásů	686 mm
Šířka pásu	180 mm
Hmotnost (základní jednotka)	1015 kg
Délka (základní jednotka)	1864 mm
Délka (s lopatou)	2438 mm
Šířka	881 mm
Výška (transportní)	1339 mm
Výška (zvednuté rameno)	2489 mm
Výška osy pantu	1880 mm
Výška vyklápění nákladu	1422 mm
Vyklápěcí úhel	37°
Dosah	864 mm
Maximální nosnost	695 kg
Provozní nosnost (35% maximální)	241 kg
Světlá výška	127 mm
Maximální rychlost	7.0/5.0 km/h
Měrný tlak na půdu	37 kPa

Vydáno 27/11/2019