

BOXER®

A MORBARK® COMPANY

Mininakladač Boxer 700HDX je vybaven unikátním hydraulicky zásuvným podvozkem

– rozsah 89 - 111 cm

– umožňuje obsluhu projít i velmi úzkými místy. Roztažený podvozek pak nabízí maximální možnou stabilitu a to pouze zatažením za jednu páku. Diesellový motor o výkonu 18,5-kW (24,8 hp) a dvoustupňovým pomocným hydraulickým průtokem (43/33 L/min). Mininakladač Boxer 700 HDX je přesně to co hledáte pro náročné úkoly. 700HDX

Přináší řadu vylepšení, včetně upravené platformy, hydrostatickým pohonem, joystickem, gumové izolace motorů a hydraulických součástí, přesnější dílenský zpracování a mnoho dalšího!



VYROBEN TAK, ABY S VAMI DRŽEL KROK

700HDX

SMYKOVÝ
MININAKLADAČ

Základní vlastnosti

- Diesellový motor Kubota D1105 24.8 hp (18.5 kW)
- Maximální nosnost 915 kg
- Provozní nosnost 320 kg (35% maximální nosnosti)
- Zadní platforma navržena pro maximální komfort a bezpečnost obsluhy
- Dvojitý hydrostatický pohonný systém
- Joystickové ovladače s kolébkovým pomocným ovládním
- Dvoutlačítkové uvolnění tlaku
- 64 mm svařovaný válec náklonu a dva 50 mm svařované zvedací válce
- 6 mm tlusté laserem řezané bočnice a 19 mm tlustá laserem řezaná ramena
- Skvěle vyvážený, stabilní, velmi rychlý
- Univerzální rychloupínací systém pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství



GREENMECH.CZ



MORBARK®

700HDX SMYKOVÝ MININAKLADAČ

SPECIFIKACE

BOXER 700HDX

Motor	Kubota
Chladicí systém	Kapalinový
Výkon	18.5 kW (24.8 hp)
Palivo	Diesel
Objem palivové nádrže	34 l
Objem hydraulické nádrže	91 l
Průtok hydrauliky (kombinovaný)	103 l/min
Průtok hydrauliky (pomocný, vysoký/nízký)	43/33 l/min
Průtok hydrauliky (hnací)	27 l/min
Tlak	20684 kPa
Rozchod pásů	857 mm
Šířka pásu	230 mm
Hmotnost (základní jednotka)	1306 kg
Délka (základní jednotka)	1956 mm
Délka (s lopatou)	2438 mm
Šířka (plně zatažené pásy)	876 mm
Šířka (plně roztažené pásy)	1105 mm
Výška (transportní)	1372 mm
Výška (zvednuté rameno)	2489 mm
Výška osy pantu	1956 mm
Výška vyklápění nákladu	1524 mm
Vyklápěcí úhel	37°
Dosah	864 mm
Maximální nosnost	915 kg
Provozní nosnost (35% maximální)	320 kg
Světlá výška	127 mm
Maximální rychlost	7.2 km/h
Měrný tlak na půdu	29.7 kPa

Vydáno 17/03/2020