

# QuadTrak 160

Stroj od specialistů pro specialisty

**GreenMech**  
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

## Údržbu silničních a dálničních koridorů • Lesníky

Tento speciální samochoďný štěpkovač je postaven na stejném základu jako přívěsný model QuadChip 160. Byl navržen speciálně pro práci v okolí silnic a dálnic. Podobně jako QuadChip 160 je vybaven otočným podvozkem s rozsahem 270°. Obsluha tak může natočit vstupní násypku mimo silnici a zvyšuje tak bezpečnost svoji i ostatních účastníků silničního provozu. A to není vše, podvozek lze i naklonit. QuadTrak 160 tak může pracovat až do svahovitosti 30°. Tohoto dřívce pohání diesellový motor Kubota o výkonu 25 hp nebo benzinový Vanguard 37 hp. Na přání lze stroj dodat i se speciálním přívěsem schváleným pro provoz na pozemních komunikacích a určeným speciálně pro tento model. QuadTrak 160 tak lze velmi jednoduše převážet na větší vzdálenosti bez nutnosti složitého zabezpečování a přivazování.

Základním konstrukčním prvkem štěpkovače QuadTrak 160 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 1100 x 800 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do štěpkovacího ústrojí přivádí přes veliký otvor s rozměry 160 x 230 mm dvojice vertikálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Válců řídí patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování bude maximálně bezpečné a efektivní.

# QuadTrak 160

Technické údaje...

**GreenMech**  
The Professionals' Choice

## Základní vlastnosti

- Štěpkuje až do průměru 160 mm
- Turbodieselový motor Kubota o výkonu 34 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-Stress
- Rozsah rotace podvozku 270°
- Sklopný podvozek
- Hmotnost 1050 kg



Max. průměr štěpkovaného dřeva	160mm
Výrobce motoru	Kubota / Vanguard
Výkon	25 / 37 hp
Palivo	Diesel / Benzin
Přívěsný za traktor	Ne
Štěpkovací technologie	Disc-Blade
Rychlost štěpkovacího disku	2200 RPM
Počet nožů	4
Hydraulické podávací válce	Dva, vertikální
Otočný podvozek	Standard
Protizátěžový systém	No-Stress
Objem palivové nádrže	25 l
Rozměry pneumatiky	Ne
Rezervní kolo	Ne

Štěpkovací kapacita (t/h)	4.7
Rozměry vstupní násypky	1100 mm x 800 mm
Rozměry vstupního otvoru	160 mm x 230 mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280°
Objem nádrže hydraulického oleje	23 l
Spojka	Ne
Počítadlo Moto-hodin	Standard
Délka (transportní)	2368 mm
Šířka (transportní)	1366 mm
Výška	2487 mm
Hmotnost	1100 kg
Akustický výkon LwA	116 dB(A)
Akustický tlak LpA	92 dB(A)