



Přívěsný štípač 12/13/16/17 t - řada VMR-S

ŠTÍPÁNÍ

Řada VMR-S 12 - 16

Ideální pro připojení ke čtyřkolce na lesní cesty.

- Ruční náklon navijákem
- Ovládání oběma rukama
- Dvě rychlosti štípání
- Snadno zatažitelný válec pro lepší transport a uskladnění
- Pro maximální robustnost je ocelový nosník zapuštěn do ocelové podlážky a přivařen z obou stran
- Standardně vybaven mechanickým zvedákem dřeva
- Benzinový motor Vanguard 10 hp s dvojitým čerpadlem
- Mosazné vedení s maznicemi
- Podvozek není schválen pro provoz na pozemních komunikacích



VMR-S12



NESCHVÁLENO K PROVOZU NA SILNICÍCH

VMR-S17



VIZ VMR



VMR-S 13 - 17 řada

Silnější z řady VMR-S.

- Nastavitelný držák dřeva (od průměru 8 cm)
- Větší podpůrné rameno s nastavitelným držákem a přípravou na sapii
- Pro maximální robustnost je ocelový nosník zapuštěn do ocelové podlážky a přivařen z obou stran
- Standardně vybaven mechanickým zvedákem dřeva
- Mosazné vedení s maznicemi

TYP	VMR-S12 ESS DP VMR120306	VMR-S16 ESS DP VMR160323	VMR-S13 ESS DP VMR130901	VMR-S17 ESS DP VMR170901
Štípací síla (t)	12	16	13	17
Maximální délka dřeva (cm)	108	108	115	115
Čerpadlo	Dvojité	Dvojité	Dvojité	Dvojité
Pohon	Benzin Vanguard 10 HP	Benzin Vanguard 10 HP	Benzin Vanguard 10 HP	Benzin Vanguard 10 HP
Objem palivové nádrže	5,5 L	5,5 L	5,5 L	5,5 L
Rychlost 1 / 2 / návratu (cm/s)	14,1 / 24,9 / 22,3	9,8 / 20,7 / 14,1	9,5 / 25,5 / 15,2	9,8 / 20,7 / 14,1
Objem olejové nádrže (l)	28	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Rozměry (V x D x Š cm)	(Transportní pozice): 190 x 120 x 214 / (Pracovní pozice): 250 (260 u 17 t) x 120 x 218			
Hmotnost (kg)	412	451	448	474

KONTAKTUJTE NÁS ohledně pohonu přes elektromotor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hydraulický zvedák dřeva pro VMR-S 12/V16	LBH000400
Hydraulický zvedák dřeva pro VMR-S 13/V17	LBH001200
Motor Honda (GX270)	

Bezpečnostní normy neumožňují vybavit tento typ štípačů navijákem